

**VOLK**
do Brasil

COTTON MESCLADA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.10.403.09

COR: Mesclada cinza e branca

TAMANHOS: Único (U)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais e sintéticas

CA: 25.773 | VALIDADE DO CA: 20/10/2027

CA: 49.767 | VALIDADE DO CA: 24/08/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 25.773
EN 388

1140A

CA: 49.767
EN 388

1240A

- **PROTEÇÃO COM ECONOMIA E EXCELENTE CONFORTO**
Tricotadas sem costura.
- **ÓTIMA VENTILAÇÃO**
Permitindo que as mãos fiquem arejadas, proporcionando menor fadiga durante seu uso.
- **OPÇÃO SEM PIGMENTAÇÃO NA PALMA**
Permite usar as luvas tanto na mão direita quanto na mão esquerda, mais economia.
- **PUNHO TRICOTADO**
Evita a entrada de resíduos sólidos.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada com fibras naturais e sintéticas, gauge 7, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva COTTON MESCLADA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos, (abrasão, corte e rasgo). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada em atividades de logística, movimentação de carga, embalagem, construção civil, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 25.773 NÍVEL	CA: 49.767 NÍVEL
Resistência à abrasão	1	1
Resistência ao corte – Coupe test	1	2
Resistência ao rasgamento	4	4
Resistência à perfuração	0	0
Resistência ao corte - TDM	A	A

CA: 25.773
EN 388



1140A

CA: 49.767
EN 388



1240A

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Limpeza profissional, Linha branca, Madeiras, Metalmeccânica, Mineração, Siderurgia.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
U	7898207210697	27898207210691	17898207210694

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

