

VOLK
do BrasilIMPACTO CUT
R4

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.13.066.83

COR: Preta com Laranja

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas, aramida e TPR no dorso

CA: 51.315 | VALIDADE DO CA: 24/09/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



- EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA

Confeccionada em fios de aramida e dupla camada de couro sintético oferece alta resistência a corte, abrasão e rasgamento, sendo ideal para atividades pesadas.

- ALTA ADERÊNCIA NO MANUSEIO DE

PEÇAS SECAS, ÚMIDAS OU COM POUCO *ÓLEO OU GRAXA
Proporcionado pelos pigmentos em silicone.

- PUNHO ESTILO MANOPLA

O punho em Neoprene possui alça que facilita o calçamento e o formato em manopla ajuda no saque rápido da luva para maior segurança do usuário.

- RESISTÊNCIA TÉRMICA (**CALOR) DE ATÉ 250°C

Com intermitência de 15 segundos, permitindo o manuseio de peças pequenas aquecidas ou em processos com exposição breve a essa temperatura, sem comprometer a segurança do usuário

- REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR

Garantindo uma proteção adicional contra rasgos, furos e abrasão, além de aumentar a durabilidade em uma área de alto desgaste durante o manuseio

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada com fios de aramida e fios sintéticos, pigmentos de silicone na palma e punho com acabamento em Neoprene.

INDICADA PARA

Indicada para proteção das mãos do trabalhador em atividades com presença de agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração, corte por TDM e Impacto) e agentes térmicos (**calor de contato), como movimentação de peças ou materiais cortantes, secos ou úmidos. Proporciona moderada sensibilidade tátil, mantendo a elasticidade e flexibilidade de movimentos, em ambientes com ou sem a presença de *óleo e graxas. Indicada em atividades que possuam risco de impacto no dorso da mão e necessitem de proteção a corte como na indústria automotiva, naval, aeronáutica, madeireiras e moveleira, mineração entre outros

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 51.315 NÍVEL	
Resistência à abrasão	4	 EN 388 4442FP
Resistência ao corte – Coupe test	4	
Resistência ao rasgamento	4	
Resistência à perfuração	2	
Resistência ao corte – TDM	F	
Proteção adicional contra impacto	P	

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA: 46.679 NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	 EN 407 X2XXXX
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

ENSAIOS COMPLEMENTARES:

ANSI / ISEA 105 - Resistente ao corte

Ensaio	Nível
Resistência ao corte - TDM	A4

ANSI / ISEA 105

A4

ANSI / ISEA 138 - Resistente ao impacto

Ensaio	Nível
Resistência ao corte - TDM	A2

ANSI / ISEA 138



SEGMENTOS

Indústrias automotiva, naval, aeronáutica, madeireira e moveleira, metalúrgica, química, movimentação de cilindros, mineração, serviços de manutenção, construção civil, serviços de limpeza e outras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (6 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
7 (P)	7908667903432	17908667903439	27908667903436
8 (M)	7908667903449	17908667903446	27908667903443
9 (G)	7908667903456	17908667903453	27908667903450
10 (EG)	7908667903463	17908667903460	27908667903467
11 (EEG)	7908667903470	17908667903477	27908667903474

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

