



# MICROFOAM ¾

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.31.471.41

COR: Preta e cinza

TAMANHOS: \*6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e \*11(EG)  
\*Consultar tamanhos

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas, Borracha nitrílica

CA: 37.168 | VALIDADE DO CA: 02/03/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



## • CONFORTO E TATO

Aderência em peças secas, úmida, ou banhadas com pouco \*óleo ou graxa, sob temperatura ambiente

## • RESISTÊNCIA TÉRMICA (\*\*CALOR) DE ATÉ 100°C

com intermitência de 15 segundos.

## • REVESTIMENTO EM NITRÍLICO FOAM

Garante melhor respirabilidade das mãos

## • PIGMENTOS EM NITRÍLICO

Aumentam o grip e melhoram o manuseio de equipamentos e peças

## • FORMATO ANATÔMICO

Redução da fadiga muscular

## • REDUÇÃO DE CUSTOS

Luvras laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.

## DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de nylon® e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (PU) base d'água tipo foam na região palmar, ponta dos dedos e dorso, com pigmentos em nitrílico na região palmar e face palmar dos dedos, punho em elastano e acabamento final em fibras sintéticas.

## INDICADA PARA

A Luva MICROFOAM ¾ foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, úmida, ou banhadas com pouco \*óleo ou graxas, sob temperatura ambiente. Indicada em atividades da indústria moveleira e celulose, instaladores industriais, montagem e manutenção, aeronáutica e metalmeccânica.

## NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

### EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

| ENSAIOS                           | NÍVEL |
|-----------------------------------|-------|
| Resistência à abrasão             | 4     |
| Resistência ao corte – Coupe test | 1     |
| Resistência ao rasgamento         | 2     |
| Resistência à perfuração          | 1     |
| Resistência ao corte - TDM        | A     |



### EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

| ENSAIOS                             | NÍVEL |
|-------------------------------------|-------|
| Comportamento ao fogo               | X     |
| Calor de Contato                    | 2     |
| Calor Convectivo                    | X     |
| Calor Radiante                      | X     |
| Pequenos respingos de metal fundido | X     |
| Grandes respingos de metal fundido  | X     |



\*Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

## SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Coleta de lixo, Construção civil, Frigoríficos, Indústria de celulose, Indústria química, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmecânica, Mineração, Petroleiras.

## INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

## ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

## EMBALAGENS - Códigos de Barras

| TAMANHO | EAN13 (PAR)   | DUN 14 (12 PARES) | DUN 14 (144 PARES) |
|---------|---------------|-------------------|--------------------|
| 7 (P)   | 7898619330907 | 17898619330904    | 27898619330901     |
| 8 (M)   | 7898619330914 | 17898619330911    | 27898619330918     |
| 9 (G)   | 7898619330921 | 17898619330928    | 27898619330925     |
| 10 (EG) | 7898619330938 | 17898619330935    | 27898619330932     |

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055  
sac@volkdobrasil.com.br  
volkdobrasil.com.br

