

VOLK
do Brasil

LUVA FORNO

**PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS E MECÂNICOS**

CÓDIGO: 10.35.814.09

COR: Cinza

TAMANHOS: 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Poliéster e algodão tipo Jersey com TNT

CA: 38.123 | VALIDADE DO CA: 20/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



3242C

EN 407



X2XXXX

- **CONFORTO E PROTEÇÃO NO DIA A DIA**
Confeccionada em poliéster e algodão tipo jersey com TNT (tecido não tecido) de poliéster, proporcionando maior conforto durante o uso sem abrir mão da proteção nas atividades operacionais.

- **FORMATO ANATÔMICO**
Design pensado para proporcionar melhor encaixe nas mãos, aumentando o conforto e reduzindo o cansaço durante longos períodos de uso.

- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR*) DE ATÉ 250°C**
Desenvolvida para suportar contato intermitente com calor por até 15 segundos, oferecendo mais segurança em atividades com altas temperaturas.

- **PUNHO DE SAQUE RÁPIDO**
Facilita o calce e a retirada da luva de forma ágil e segura, otimizando a rotina operacional.

- **EXCELENTE ADERÊNCIA EM OBJETOS SECOS**
Totalmente revestida em nitrílico, garantindo mais firmeza no manuseio de peças e ferramentas, reduzindo riscos de deslizamento.

- **MAIOR DURABILIDADE**
Lavável e reutilizável, oferece um ciclo de vida prolongado, diminuindo a necessidade de reposições frequentes e gerando economia para a empresa.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança desenvolvida para oferecer conforto, resistência e excelente desempenho operacional. Confeccionada em poliéster e algodão tipo jersey com TNT (tecido não tecido) de poliéster, possui revestimento total em nitrílico, garantindo maior proteção, aderência e durabilidade nas mais diversas aplicações industriais.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos com médias agressões, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e térmicos (ambiente seco) para o calor de contato de até 250°C com intermitência de 15 segundos. Utilizada no manuseio de materiais e objetos quentes e secos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	3	
Resistência ao corte – Coupe test	2	
Resistência ao rasgamento	4	
Resistência à perfuração	2	
Resistência ao corte - TDM	C	

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	
Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos		

SEGMENTOS

Indicada para segmentos como metalúrgicas, siderúrgicas, fundições, indústrias automobilísticas, cerâmicas, plásticas, vidreiras, alimentícias e manutenção industrial, a luva é ideal para operações com contato intermitente com calor, manuseio de peças secas e atividades que exigem proteção, aderência, conforto e alta durabilidade. Também é uma excelente solução para empresas que buscam maior vida útil do EPI e redução de custos com reposição.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
10 (EG)	7908667903487	17908667903484	27908667903481

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.