

VOLK
do Brasil

MULTIUSO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.51.044.07

COR: Preta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Látex

CA: 51.748 | VALIDADE DO CA: 30/11/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



- **ALTA ADERÊNCIA**

Acabamento antiderrapante em colmeia garante segurança e firmeza no manuseio de objetos secos ou molhados.

- **CONFORTO NO USO DIÁRIO**

Forro interno em algodão flocado absorve o suor e reduz a fadiga durante o uso prolongado.

- **REUTILIZÁVEL E ECONÔMICA**

Luvras laváveis e reutilizáveis, com maior vida útil e redução dos custos operacionais.

- **PROTEÇÃO AMPLA**

Indicada para riscos mecânicos, químicos, biológicos e umidade em diversas atividades profissionais.

- **DIVERSIFICAÇÃO DE CORES POR SETOR**

Disponível nas cores preta, lilás e verde, facilitando a identificação, organização e separação de setores ou atividades.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos leves, protegendo o trabalhador em operações, como serviços de conservação e limpeza, atividades na construção civil, saneamento, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	0
Resistência ao corte - TDM	X

EN 388



0110X

Observação:

Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

EN 374:2016 - RISCOS QUÍMICOS - TIPO A

PRODUTO QUÍMICO	CLASSE	NÍVEL
Hidróxido de sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	2
Ácido Nítrico 65%	M	2
Hidróxido de Amônio 25%	O	3
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

EN 374

Tipo A



KLMOPT

ISO 374-5



Produtos Químicos Adicionais

Hipoclorito de sódio 13% - Nivel 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nivel 6
Ácido Peracético 0,2% - Nivel 6

*As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização da **MULTIUSO** em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos.

PROTEÇÃO BIOLÓGICA APENAS PARA FUNGOS E BACTÉRIAS**

Luva não aprovada para manipulação contra vírus***

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Limpeza profissional, Metalmeccânica

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

⚠ Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7908667903616	17908667903613	27908667903610
8 (M)	7908667903623	17908667903620	27908667903627
9 (G)	7908667903630	17908667903637	27908667903634
10 (EG)	7908667903647	17908667903644	27908667903641
11 (EEG)	7908667903654	17908667903651	27908667903658

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

